

HR2641

Kontinuirana ulazna snaga:	800W
Broj obrtaja:	0 - 1.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.500min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	32mm
Maks. bušenje (beton Ø):	26mm
Tip prihвата alata:	SDS - Plus
Broj podešavanja za kopanje:	40
Maks. kapacitet u betonu (sa krunastom burgijom):	68mm
Maks. kapacitet dijamantske krune:	80mm
Energija udarca:	2,4J
Buka: zvučni pritisak:	90dB(A)
Buka: zvučna snaga:	101dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	11,5m/s ²
Vibracije: dletovanje:	9,5m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	422 x 76 x 156mm
Težina prema EPTA -i:	3,5kg



- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja zabavljanja
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata
- Jednostavno podešavanje dubine, pritiskom na dugme
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Prekidač za izbor radnog režima se nalazi u donjem delu menjačke kutije
- Klizna spojka
- AVT - anti-vibraciona tehnologija

