

DHR243RTJ1

Napon akumulatora:	18 V - LXT
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj podešavanja za kopanje:	40
Broj udaraca:	0 - 4.700min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V):	353 x 85 x 213mm
Energija udarca:	2,0J
Maks. bušenje (beton Ø):	24mm
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	27mm
Broj obrtaja:	0 - 950min ⁻¹
Težina prema EPTA -i:	3,7kg
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip prihvata alata:	SDS - Plus
Buka: zvučni pritisak:	89dB(A)
Buka: zvučna snaga:	100dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	13,0m/s ²
Vibracije: dletovanje:	11,0m/s ²
Vibracije: bušenje u metalu:	2,5m/s ²
Punjač za akumulator:	DC18RC
Akumulator:	3 x BL1850B
:	Makpac



- 3 radna režima – rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
- Sa brzo steznim futerom
- Jednopotezni klizni futer za jednostavnu izmenu umetka
- Jedinstvena gumena konstrukcija ne prenosi vibracije do akumulatora
- Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različita položaja završavanja
- Manje ekscentrično okretanje je dobijeno sa dužim nosačem alata

- Odlično manevrisanje se postiže sa linijskom drškom i idealnim težištem
- Moguća upotreba sistema za odvođenje prašine
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Klizna spojka