

## DTM51RFJX7

Napon akumulatora:	18 V - LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Tip prihvata alata:	OIS
Ugao oscilovanja L/D:	3,2°
Oscilacije:	6.000 - 20.000min <sup>-1</sup>
Buka: zvučni pritisak:	81dB(A)
Buka: zvučna snaga:	95dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: sečenje sa listom testere za uranjanje:	7,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: sečenje sa segmentnim listom testere:	4,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: struganje:	5,5m/s <sup>2</sup>
Vibracije: brušenje čeličnog lima:	3,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	326 x 80 x 122mm
Težina prema EPTA –i:	2,4kg
Punjač za akumulator:	DC18RC
Akumulator:	2 x BL1830
:	Makpac



- Meki start
- Koristi OIS sistem prihvata alata
- Prekidač za palac, postavljen za lako korišćenje prilikom držanja tela mašine
- Anti-restart funkcija sprečava slučajno startovanje
- Sistem promene lista testere bez korišćenja alata, omogućava brzu i laku izmenu lista