

## RP1800FX

Kontinuirana ulazna snaga:	1.850W
Broj obrtaja:	22.000min <sup>-1</sup>
Maks. dubina ukopavanja:	70mm
Maks. kapac. prihвата alata:	6 / 8 / 12mm
Buka: zvučni pritisak:	86dB(A)
Buka: zvučna snaga:	97dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: sečenje žljebova u MDF:	4,0m/s <sup>2</sup>
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Dimenzije (D x Š x V):	155 x 290 x 312mm
Težina prema EPTA –i:	6kg



- Može da se postavi naopako, kada se menja ili kada se ne koristi pribor.
- Linearni kuglični ležaj za super-nežnu operaciju sa ukopavanjem
- Povećana izdržljivost
- Skala jednostavna za očitavanje za proveru dubine reza
- Sa prekidačem se lako rukuje kada se drška drži sa desnom rukom
- Blok za oslanjanje omogućuje da se dobiju 3 različite dubine sečenja
- Ergonomsko dugme obezbeđuje lako rukovanje i udoban rad
- Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja