

FS2700

Kontinuirana ulazna snaga:	570W
Broj obrtaja:	0 - 2.500min ⁻¹
Izbor obrtnog momenta:	6
Prihvat alata:	6,35mm
Kapac. brzosteznim vijcima:	6mm
Kapac. vijaka za gips karton:	5mm
šesterokutni prihvat:	1/4"
Buka: zvučni pritisak:	83dB(A)
Buka: zvučna snaga:	94dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3dB(A)
Vibracije: rada sa vijcima:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	301 x 70 x 207mm
Težina prema EPTA –i:	1,8kg



- Kompaktan dizajn sa malom ukupnom dužinom, omogućuje veću kontrolu i manevar
- Izduvni ventili su dizajnirani tako da izduvni vazduh ne duva prašinu u okolinu, kada se alat koristi u blizini poda
- Ugrađeno LED radno svetlo
- Ergonomski dizajnirano da da maksimalnu snagu udarca, da omogući lako povlačenje okidača
- Nosač umetka za skladištenje umetaka
- 6 stepeni podešavanja obrtnog momenta
- Idealno za zavrtnanje gips karton ploča i drvenih konstrukcija
- Za zavrtnanje u tanke limove