

KP001GM201

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja:	15.000min ⁻¹
Širina rendisanja:	82mm
Dubina rendisanja:	4mm
Podešavanje bočnog pomeranja:	25mm
Buka: zvučni pritisak:	87,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	98,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: ravnanje drveta:	4,3m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	424 x 156 x 175mm
Punjač za akumulator:	DC40RA
Akumulator:	2 x BL4040
:	Makpac
Težina EPTA (sa BL4025):	4,9kg
Mlaznica za usisivač/vreću za prašinu:	
V - žljeb:	



- Tri žleba za zaobljavanje ivica
- Levo i desno izbacivanje strugotine
- Dugme za podešavanje dubine rendisanja, od 0.1 mm
- Papuča na osnovnoj ploči štiti radni komad i sečiva od ogrebotina i oštećenja
- Moguća upotreba AWS sistema