

DHR183Z

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja:	0 - 1.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 5.000min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik Ø):	13mm
Maks. bušenje (drvo Ø):	24mm
Maks. bušenje (beton Ø):	18mm
Tip prihвата alata za:	SDS-PLUS
Energija udarca:	1,7J
Buka: zvučni pritisak:	90,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	101,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje u betonu:	7,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	288 x 89 x 215mm
Težina prema EPTA –i:	2,9kg



- 2 radna režima – rotacija, udaranje sa rotacijom
- Prekidač za promenu smera
- Kompaktan dizajn, odličan za uska mesta i radove iznad glave
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Kućište koje apsorbuje vibracije